

Beilage zu den Benutzungsbedingungen der WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH				Anhang A	
Nr.	Name	Bauart	Strom-km	Verheftung max. Breite	Länden- länge <i>(Naturmaß)</i>
1	Engelhartszell I	Hebebrücke	2200,7+35 bis 2200,5+31	25 m	200 m
2	Engelhartszell II	Rohrponton	2200,4+25 bis 2200,3-60	25 m	182 m
17	Engelhartszell III	Güterkahn	2200,3-60 bis 2200,1-20	35 m	160 m
3	Niederranna	Rohrponton	2194,7+50 bis 2194,7-50	32 m	100 m
4	Wesenufer	Rohrponton	2198,8+79 bis 2192,8-77	25 m	156 m
5	Schlögen	Rohrponton	2186,9-11 bis 2186,8-38	25 m	148 m
6	Obermühl	Kaimauer	2177,8+9 bis 2177,7+32	32 m	77 m
7	Untermühl	Kaimauer	2168,0-34 bis 2167,2-2	32 m	120 m
8	Aschach	Rohrponton	2160,5+10 bis 2160,3	25 m	210 m
9	Brandstatt	Güterkahn	2157,0m bis 2156,8+25m	35 m	182 m
10	Ottensheim	Güterkahn	2144,1+40 bis 2144,0+40	20 m	100 m
11	Linz-Schloss - 11	Güterkahn	2135,3+18 bis 2135,2+26	32 m	528 m
12	Linz-Nibelungen - 12	Rohrponton	2135,1+22 bis 2135,0+33	23 m	
13	Linz-Hauptplatz - 13	Rohrponton	2135,0+33 bis 2134,9+42	29 m	
14	Linz-Lentos - 14	Rohrponton	2134,9+42 bis 2134,9-67	32 m	
15	Mauthausen	Rohrponton	2112,5+75 bis 2112,4+5	24 m	170 m
16	Ennshafen	Rohrponton	0,7 (am linken Ennsufer)	23 m	135 m
18	Grein	Rohrponton	2079,0+2 bis 2079,1+20	32 m	154 m
19	Sarmingstein	Kaimauer	2072,3+85 bis 2072,3+15	32 m	70 m
	Stand Dezember 2019				