WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH			Anhang A	
Name	Bauart	Strom-km	Verheftung max. Breite	Länden- länge (Naturmaß)
Engelhartszell I	Hebebrücke	2200,7+35 bis 2200,5+31	25 m	200 m
Engelhartszell II	Rohrponton	2200,4+25 bis 2200,3-60	35 m	182 m
Engelhartszell III	Güterkahn	2200,3-60 bis 2200,1-20	35 m	160 m
Wesenufer	Rohrponton	2198,8+79 bis 2192,8-77	25 m	156 m
Schlögen	Rohrponton	2186,9-11 bis 2186,8-38	32 m	148 m
Obermühl	Kaimauer	2177,8+9 bis 2177,7+32	32 m	77 m
Untermühl	Kaimauer	2168,0-34 bis 2167,2-2	32 m	120 m
Aschach	Rohrponton	2160,5+10 bis 2160,3	25 m	210 m
Brandstatt	Güterkahn	2157,0m bis 2156,8+25m	35 m	182 m
Ottensheim*	Güterkahn	2144,1+40 bis 2144,0+40	20 m	100 m
Linz-Schloss - 11	Güterkahn	2135,3+18 - 2134,8+46m	32 m	- 528 m
Linz-Nibelungen - 12	Rohrponton		23 m	
Linz-Hauptplatz - 13	Rohrponton		29 m	
Linz-Lentos - 14	Rohrponton		32 m	
Mauthausen	Rohrponton	2112,5+75 bis 2112,4+5	25 m	170 m
Ennshafen	Rohrponton	0,7 (am linken Ennsufer)	23 m	135 m
Grein 1	Rohrponton	2079,1+20 bis 2079,0+02	32 m	154 m
Sarmingstein*	Kaimauer	2072,3+85 bis 2072,3+15	32 m	70 m
* nur für Ausflugs-/Liniens	chiffe zugelassen			
Stand 2024				